

## UROFLOWMETER

Vizelet folyási sebesség:	25 ml/s, 50 ml/s, 75 ml/s, 100 ml/s automatikus lépték
Pontosság:	+/- 3 %, +/- 0.5 ml/s
Frekvenciamenet:	DC - 1 Hz
Mintavételezési frekvencia	5Hz
Vizelet mennyiség	0-1200 ml
Pontosság:	+/- 3 %, +/- 1 ml
Mérési idő:	180 sec
Pontosság:	0,2 sec
Automatikus funkciók	- Autozéró - Autostart 3 ml-nél, 9 sec pretrigger - Autostop min. 15 ml, 20 sec szünet
Kommunikációs kapcsolat	RS232

Szükséges hozzá +UROFLOW ÁLLVÁNY, + UROFLOW SZÉK.

Az **URODOC** rendszer PC alapú, moduláris felépítésű, így az urodinamiás mérési igény és a rendelkezésre álló anyagi eszközök függvényében építhető ki. A professzionális elemekből felépülő modulokat **WINDOWS™** alatt futó program felügyeli, amely a méréseken kívül az adatfeldolgozást, megjelenítést, betegnyilvántartást és a kapcsolt nyomtatón a dokumentálást is elvégzi. Már az alapprogram tartalmazza a **BETEGNYILVÁNTARTÁS** szoftver modult. Ez egyszerűbbé teszi a betegfelvételt, keresést, leletezést, archiválást.

Az adatok **INTERNET** hálózaton bárhová továbbíthatók további feldolgozásra.