

## **Motoros meghajtású optomechanikai eszközök**

### 3 db motoros tükörtartó

- 1 inch (25 mm) átmérőjű optikai elemekhez
- piezomotoros finomhangolású technológia
- pontosság: 30 nm
- nyílt hurok
- 2 tengelyű dönthetőség

### 1 db rotációs elem

- pontosság: 0.2 mrad
- 360 fokban elforgatható
- 1 tengely körüli elfordulás
- nyílt hurok
- metrikus

### 2 db vezérlő egység

- 2x4 vagy 1x8 tengely meghajtására elegendő kimeneti csatlakozás
- a tükörtartókhoz és a rotációs elemhez kompatibilis meghajtás
- tápegység
- szoftveres vezérelhetőség
- USB csatlakozás számítógéphez

## **Motorized optomechanic items**

### 3 pcs of mirror mounts

- for 1 inch (25 mm) diameter optics
- piezomotoric fine adjustable actuator
- resolution: 30 nm
- open loop
- 2 axis movement

### 1 pc of rotary stage

- resolution: 0.2 mrad
- 360 degree rotation
- 1 axis rotation
- open loop
- metric

### 2 pcs of controller unit

- 2x4 or 1x8 axis output connection
- compatible with mirror mounts and rotary stage
- power supply
- software control
- USB connection to PC