

# SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

Szerződés száma: 24/KEF/2013/SZTE

amely létrejött egyrészről a **Szegedi Tudományegyetem** (KEF azonosító: 10955, székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13., törzsszám: 329815, adószám: 15329815-2-06, képviseli: Prof. Dr. Szabó Gábor rektor, Dr. Majó Zoltán gazdasági és műszaki főigazgató), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a **Delta Services Kft.** (KEF azonosító: 200225, székhely: 1033 Budapest, Szentendrei út 39-53., Cg.: 01-09-882940, adószám: 13978798-2-41, képviseli: Szűcs Norbert), és a **Delta Systems Kft.** (KEF azonosító: . 200224, székhely: 1033 Budapest, Szentendrei út 39-53., Cg.: 01-09-882938, adószám: 13978774-2-41), mint Szállítók (a továbbiakban: Szállítók) között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

## 1. A szerződés létrejöttének előzménye:

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2013/S 118-201061 (2013.06.20.) (KÉ-9981/2013.) szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „Nyomat előállító eszközök és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése-2013” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás első része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM0101-10FMNY13

KM aláírásának dátuma: 2013. november 19.

KM időbeli hatálya: 2017. november 19. napjáig terjedő 48 hónapos határozott időtartam

KM keretösszege: 3.000.000.000,-FT + ÁFA, azaz mindösszesen hárommilliárd forint + ÁFA

## 2. A szerződés tárgya:

A jelen szerződés a keret-megállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyat képező termékekre/szolgáltatásokra vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Szállító pedig elvállalja az 1. számú mellékletben nevesített termékek/szolgáltatások szállítását.

A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást a **Delta Services Kft.** teljesíti.

**3. A szerződés teljesítési határideje:** szerződéskötést követő 30 napon belül. (Teljesítés határidejét a felek a KM rendelkezései szerint határozhatják meg.)

**4. A teljesítés helye:** SZTE TTIK Elméleti Fizikai Tanszék 6720 Szeged, Tisza L. krt. 84-86. II. em.

Kapcsolattartó neve, elérhetősége: **Dr. Czirják Attila**, egyetemi docens

tel: 62/544-807, e-mail: [czirjak@physx.u-szeged.hu](mailto:czirjak@physx.u-szeged.hu)

Pályázati forrás: TAMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0060

**5. A jótállás kezdete:** Az eszközök leszállításának és üzembe helyezésének napja, teljesítésigazolás szerint.

## 6. A fizetendő ellenérték:

A Szállító a jelen szerződés alapján szállítandó termékek/szolgáltatások szállítását/teljesítését az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti. A szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a behozattal, a forgalomba hozattal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díj alapja az Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1,5% + Áfa.

## 7. Fizetési feltételek:

A termékek ellenértékének Intézmény által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 130. § (3) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított **30** napon belül történik. A Szállító köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd az Intézmény részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 130. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell. A számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

7.1. A Szállító a keretmegállapodás 3. számú melléklete szerint lebonyolított eljárás alapján megvalósuló beszerzés során az egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.

7.2. Késedelmes fizetés esetén az Intézmény a Ptk. 301/A. § (2) bekezdése szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet a Szállítónak.

7.3. Az Intézmény és a Szállító a keretmegállapodásos eljárás 2. részében az V.2.1 pontban meghatározottaktól – az intézmény részére kedvezőbb – eltérő, a szállítás jellegének megfelelő ütemezésű, határidejű vagy halasztott fizetésben is megállapodhat, a fizetési határidő azonban ebben az esetben sem haladhatja meg a 60 napot. [Kbt. 130. § (4) bekezdés].

7.4. A Szállító az egyedi szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem megengedett, kivéve a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben szabályozott, Európai Unió támogatásból megvalósuló beszerzéseket érintő szállítói előlegfizetés esetét. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 77. § (1a) bekezdése értelmében a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57. § (1b) bekezdésében foglalt szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a közbeszerzési eljárás során kiválasztott szállító a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés elszámolható összegének 10%-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól.

## 8. Szerződésszegés:

KM szerinti:

A kötbér alapja a nem teljesített, a késedelmesen, vagy hibásan teljesített termék nettó vételára, illetve szolgáltatás nettó díja.

Késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10.napja alatt napi 0,5 %, a késedelem 11. napjától napi 1% mértékű. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20%.

A meghiúsulási kötbér mértéke: 25%.

Hibás teljesítés kötbér mértéke: a hibás teljesítés 1-10. napja alatt napi 0,5%, a 11. napjától napi 1%. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke: 20 %.

A megrendelő jogosult az esedékessé vált kötbér összegét a vételárból visszatartani a Kbt. szabályainak betartásával.

## 9. A szerződés tartalmának értelmezése:

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és a Szállító között létrejött fent hivatkozott KM, és az alábbi melléklet:

1. számú melléklet: Megrendelt termék/szolgáltatás és árlista

A szerződést a felek áttanulmányozás után, mint szándékkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt „4” eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Szeged, 2014. 05. 29.

Megrendelő:

Prof. Dr. Szabó Gábor  
rektor

Dr. Majó Zoltán  
gazdasági és műszaki főigazgató

Dr. Hopp Béla  
pénzügyi keretért felelős vezető

Budapest, 2014. május 5.

Szállító:

Szállító

képvis.: *Stella Novak*

Delta Services Kft.  
1033 Bp., Szentendrei út 39-53.  
-21-

Delta Systems Kft.  
1033 Budapest,  
Szentendrei út 39-53  
Adószám: 13378774-2-41



### 3 Kereskedelmi ajánlat

Sor sz.	Ajánlott termék megnevezése	Termék-azonosító (KEF kód)	Mennyiség	KEF nettó listaár (Ft/db)	Ajánlati nettó egységár (Ft/db)	Közb. díj (Ft) nettó (1,5%)	Ajánlati nettó összesen ár (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó ár összesen (Ft)
1	Canon imageRUNNER 1730i	4745B007	1	316 588 Ft	316 588 Ft	4 748,82 Ft	321 336,82 Ft	86 760,94 Ft	408 097,76 Ft

Kelt: Budapest, 2014.04.18.

Delta Systems Kft.  
1033 Budapest,  
Szentendrei út 39-53.  
Adószám: 13978774-2-41

SL  
1033 Bp. Szentendrei út 39-53.  
-28-

Szűcs Norbert  
igazgató  
Delta Services Kft. – Delta Systems Kft.

Delta Systems Kft.  
1033 Budapest,  
Szentendrei út 39-53.  
Adószám: 13978774-2-41

SL  
Delta Services Kft.  
1033 Bp., Szentendrei út 39-53.  
-21-

# Gyors és hatékony

imageRUNNER  
1730i, 1740i és 1750i

you can

Ezek a kompakt és helytakarékos, nagy sebességű A4-es készülékek ideálisak az elfoglalt irodákban. A termelékeny multifunkciós szolgáltatásokkal időt, a költség-takarékos funkciókkal pedig pénzt takaríthat meg.

30-50 OLDAL/MÁSOLAT PERCENKÉNT, A4 FF
BEOLVASÁS E-MAILBE ÉS MAPPÁBA
AKÁR 2300 LAPOS KAPACITÁS
5,7"-ES/ 14,47 cm-es QVGA DÖNTHETŐ LCD ÉRINTŐKIJELZŐ
ENERGIA- TAKARÉKOS
KOMPAKT KIALAKÍTÁS



A fenti képen az imageRUNNER 1750i látható

## Termelékenységi és hatékonysági.

- Egyszerűen használható dönthető érintőképernyős kijelző
- Gyors, percenként akár 50 oldalas nyomtatási sebesség
- Színes küldés hálózati mappába vagy e-mailbe számos formátumban
- A munka kevesebbszer szakad meg az akár 2300 lapos papírkapacitással
- Opcionális kompakt tűzőfiniser
- Egyszerű, zökkenőmentes integráció – hálózati kapcsolatra felkészített, PCL és PostScript támogatás.
- A kompatibilitás a Canon e-Maintenance szolgáltatásával lehetővé teszi a távoli diagnosztikát, az automatikus mérőeszköz-leolvasásokat és a fogyóeszközök nyomon követését

## Környezetbarát.

- Energy Star tanúsítvány és alacsony TEC érték
- Alvó üzemmódban mindössze 1 watt energiát fogyaszt
- Automatikus kétoldalas kimenet

## Költséghatékony.

- Alacsony fenntartási költség
- Az optimalizált termelékenységi és a kategóriájában kiemelkedően energia-takarékos működés maximalizálja a készülék értékét
- A kompatibilitás az uniFLOW megoldással lehetővé teszi a költségközpont kiválasztását, valamint a költségellenőrzéshez és a nyomon követéshez jelentések készítését
- Pontos számlázás az e-Maintenance szolgáltatáson keresztül

## Biztonság.

- A Biztonságos Nyomtatással\* a bizalmas dokumentumok a nyomtatás során is bizalmasak maradnak
- A részlegazonosító felügyeli a készülékhez a hozzáférést
- A kompatibilitás a Canon uniFLOW megoldással lehetővé teszi a rugalmas és kényelmes „Saját nyomtatás bárhol” szolgáltatás biztonságos használatát

\* RAM-alapú biztonságos nyomtatás akár 100 feladathoz is

imageRUNNER

**Canon**

Delta Systems Kft.  
1035 Budapest,  
Szentendrei út 35-53  
Adószám: 13978774-2-41

Delta Services Kft.  
1033 Bp., Szentendrei út 35-53  
-21-

SC

# Műszaki adatok: imageRUNNER 1700 sorozat

<p><b>imageRUNNER 1700 SOROZAT</b> Készülék típusa Elérhető fő funkciók</p>	<p>Monokróm multifunkciós lézer. imageRUNNER 1730i: nyomtatás, másolás, beolvasás, küldés és választható fax imageRUNNER 1740i: nyomtatás, másolás, beolvasás, küldés és választható fax imageRUNNER 1750i: nyomtatás, másolás, beolvasás, küldés és választható fax</p>	<p>Többszörös másolat Kicsinyítés/nagyítás Egyéb funkciók</p>	<p>Akár 999 másolat 25-400% 1%-os lépésekben Levélgátolás (frissítésre van hozzá szükséges). 4+1, igazolványmásolás</p>	<p>Áramforrás Teljesítményfelvétel</p>	<p>220-240 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz) Maximum kb. 1600 W Készletléti állapot: legfeljebb 4,3 W Energiahatékonyság üzemi módban: legfeljebb 8,5 W</p>
<p><b>NYOMTATÁS MŰSZAKI ADATAI</b> Nyomtatási sebesség</p>	<p>imageRUNNER 1730i: akár 30 oldal/percenként (A4) imageRUNNER 1740i: akár 40 oldal/percenként (A4) imageRUNNER 1750i: akár 50 oldal/percenként (A4)</p>	<p><b>LAPOLVASÁS MŰSZAKI ADATAI</b> Választható/szabványos típus</p>	<p>Szabványos az összes modellen Színes síkúgyas és duplex automatikus dokumentumadagoló (DADF) A4, A5, Legal, Letter, egyéni méretek (Szé x Ho) max. 216 mm x 356 mm; min. 140 mm x 140 mm</p>	<p>Zajszintek</p>	<p>Alvó üzemi mód: legfeljebb 1 W Hangnyomás* iR1730i: 69,5 dB vagy kevesebb iR1740i: 73,0 dB vagy kevesebb iR1750i: 75,0 dB vagy kevesebb</p>
<p>Nyomtatási mód Nyomtatás felbontása Kétoldalas nyomtatás</p>	<p>imageRUNNER 1730i: akár 30 oldal/percenként (A4) imageRUNNER 1740i: akár 40 oldal/percenként (A4) imageRUNNER 1750i: akár 50 oldal/percenként (A4)</p>	<p>Nyomathordozók támogatott mérete(i)</p>	<p>Egyoldalas: 42-128 g/m<sup>2</sup> Beolvasás: Kétoldalas: 50-128 g/m<sup>2</sup> beolvasás:</p>	<p>Készletléti állapotban:</p>	<p>iR1730i: 43,0 dB vagy kevesebb iR1740i: 53,0 dB vagy kevesebb iR1750i: 53,0 dB vagy kevesebb</p>
<p>Nyomtatási mód Nyomtatás felbontása Kétoldalas nyomtatás</p>	<p>Monokróm lézertípusú nyomtatás 600 x 600 dpi, akár 1200 x 1200 dpi (optimalizált) Automatikus</p>	<p>Nyomathordozók támogatott mérete(i)</p>	<p>Lapoldal felbontás Kétoldalas beolvasás Beolvasási sebessége</p>	<p>Szoftver- és nyomtatókezelés</p>	<p>iWMC - A készülék központosított kezelése eMaintenance kompatibilitás - lehetővé teszi a mérőszköz beolvasását, a fogyóeszközök automatikus kezelését és a távoli diagnosztikát Network ScanGear NetSpot Device Installer Távelezési kezelőfelület (RUI) Részlegazonosított kezelés uniFLOW bejelentkezési készülékkel - beagaztató uniFLOW kompatibilitás IP/Mac cím szűrés, részlegazonosított, biztonságos nyomtatás (RAM-alapú) „Saját nyomtatás bárhol” biztonságos nyomtatás munkaváltoztatással az uniFLOW szolgáltatáson keresztül (választható)</p>
<p>Nyomtatási mód Nyomtatás felbontása Kétoldalas nyomtatás</p>	<p>Támogatott adathordozó: USB-hátérőrlő Támogatott fájlformátumok: JPEG, TIFF 550 lapos papírkazetta 100 lapos többfunkciós tálcá 3 x 550 lapos kazetta</p>	<p>Beolvasási módok</p>	<p>Monokróm kétoldalas: imageRUNNER 1730i: 30i/30p/m; A4(600dpi/300dpi) imageRUNNER 1740i/1750i: 50i/50p/m; A4(600dpi/300dpi) imageRUNNER 1730i: 20i/20p/m; A4(600dpi/300dpi) imageRUNNER 1740i/1750i: 32i/32p/m; A4(600dpi/300dpi) imageRUNNER 1730i: 30i/30p/m; A4(300dpi) imageRUNNER 1740i/50i: 50i/50p/m; A4(300dpi)</p>	<p>Biztonsági funkciók</p>	<p>C-EXV37 TONER KAZETTA (15 100 oldal*) Név: H1 tűzfűtőiser Tűlcák száma: 1 Környékhatóság: Tűzveszt: 20 készlet. Tűzveszt nélkül: 500 lap Maximális tűzési kapacitás: akár 50 lap Papírsúly: 64-128 g/m<sup>2</sup> Kapaszkodók: egyetlen (felül balra) Méretek (Sz x Mé x Ma): 798 mm x 395 mm x 263 mm Tömeg: kb. 10,5 kg Név: Y1 kazettás modul Méretek (Sz x Mé x Ma): 540 mm x 500 mm x 158 mm Tömeg: kb. 7,7 kg</p>
<p>Nyomtatási mód Nyomtatás felbontása Kétoldalas nyomtatás</p>	<p>2300 lap 250 lap (80 g/m<sup>2</sup>) Standard: Csoporthívás, csoportosítás, Levélgátolás, csoportosítás, tűzés Kazetták: Normál papír, újrahatszortott papír, színes papír, vastag papír, lyukasított papír, boríték* *A boríték csak a 2. fóto-készítőt támogatott. Választható D1 boríték-készítőt igényel</p>	<p>Behúzó szkenelési műszaki adatai</p>	<p>Színes egyoldalas: imageRUNNER 1730i: 30i/30p/m; A4(300dpi) imageRUNNER 1740i/50i: 50i/50p/m; A4(300dpi)</p>	<p>Kiegészítő Választható Lehetőségek Jellemzői Tűzfűtőiser</p>	<p>Y1 kiegészítő: kiegészítő 550 lapos kazetta D1 boríték-készítőt: lehetővé teszi a boríték betöltését a 2. papírfűtőiserbe H1 tűzfűtőiser: kompakt tűzfűtőiser B1 vonalkódnyomtatás készlet: lehetővé teszi a vonalkódnyomtatást let. Caps technológia használatával A1 Super G3 faxkártya: biztosítja a fax funkciót E1 készlet: a kereshető PDF-be történő színes küldéshez; kereshető PDF-lehetőség a küldés funkcióhoz F1 Canon másolókartya: olvasó fizikai kartya-hozzáférsi rendszer, amely a hozzáférést az arra felhatalmazottak számára korlátozza C1 másolósi kartya: olvasó fizikai kartya-hozzáférsi rendszer, amely a hozzáférést az F1 kartyaolvasóhoz vagy az uniFLOW MICARD olvasóhoz tartózkonzolként B1 három portos csatlófelület készlet USB alkalmazáshoz: 3 portos USB csatlófelület készlet USB adathordozóhoz A1 ADP fogantyú: a dokumentumadagolóhoz csatlakoztatható, megkönnyítve az üő helyzetű felhasználóknak a hozzáférést A1 FL kazetta: tartalék 550 lapos papírtálcá az összes kazettához Normál talapzat (magasabb típus): a talapzat a szabványos/választható kiegészítővel alál helyezhető a különálló készülék megemeléséhez Normál talapzat (alacsonyabb típus): a talapzat a szabványos/választható kiegészítővel alál helyezhető a különálló készülék megemeléséhez</p>
<p>Nyomtatási mód Nyomtatás felbontása Kétoldalas nyomtatás</p>	<p>Többfunkciós tálcá Normál papír, újrahatszortott papír, színes papír, vastag papír, lyukasított papír, minőségű papír, fólia, címke, boríték (No.10 (COM10), ISO-B5, Monarch, ISO-C5, DL)</p>	<p>Küldési felbontás</p>	<p>Színes kétoldalas: imageRUNNER 1730i: 20i/20p/m; A4(300dpi) imageRUNNER 1740i/50i: 32i/32p/m; A4(300dpi)</p>	<p>Kiegészítő Választható Lehetőségek</p>	<p>Y1 kiegészítő: kiegészítő 550 lapos kazetta D1 boríték-készítőt: lehetővé teszi a boríték betöltését a 2. papírfűtőiserbe H1 tűzfűtőiser: kompakt tűzfűtőiser B1 vonalkódnyomtatás készlet: lehetővé teszi a vonalkódnyomtatást let. Caps technológia használatával A1 Super G3 faxkártya: biztosítja a fax funkciót E1 készlet: a kereshető PDF-be történő színes küldéshez; kereshető PDF-lehetőség a küldés funkcióhoz F1 Canon másolókartya: olvasó fizikai kartya-hozzáférsi rendszer, amely a hozzáférést az arra felhatalmazottak számára korlátozza C1 másolósi kartya: olvasó fizikai kartya-hozzáférsi rendszer, amely a hozzáférést az F1 kartyaolvasóhoz vagy az uniFLOW MICARD olvasóhoz tartózkonzolként B1 három portos csatlófelület készlet USB alkalmazáshoz: 3 portos USB csatlófelület készlet USB adathordozóhoz A1 ADP fogantyú: a dokumentumadagolóhoz csatlakoztatható, megkönnyítve az üő helyzetű felhasználóknak a hozzáférést A1 FL kazetta: tartalék 550 lapos papírtálcá az összes kazettához Normál talapzat (magasabb típus): a talapzat a szabványos/választható kiegészítővel alál helyezhető a különálló készülék megemeléséhez Normál talapzat (alacsonyabb típus): a talapzat a szabványos/választható kiegészítővel alál helyezhető a különálló készülék megemeléséhez</p>
<p>Nyomtatási mód Nyomtatás felbontása Kétoldalas nyomtatás</p>	<p>1., 3. és 4. papírfűtőiser 2. papírfűtőiser</p>	<p>Célhelyek Címjegyzék/gyorsírásköz Fájlformátumok</p>	<p>Akár 600 x 600 dpi fekete-fehérben akár 300 x 300 dpi színesben E Mail/Internet FAX (SMTP), PC (SMB, FTP) LDAP (1000)/helyi (max. 500)</p>	<p>Kiegészítő Választható Lehetőségek</p>	<p>Y1 kiegészítő: kiegészítő 550 lapos kazetta D1 boríték-készítőt: lehetővé teszi a boríték betöltését a 2. papírfűtőiserbe H1 tűzfűtőiser: kompakt tűzfűtőiser B1 vonalkódnyomtatás készlet: lehetővé teszi a vonalkódnyomtatást let. Caps technológia használatával A1 Super G3 faxkártya: biztosítja a fax funkciót E1 készlet: a kereshető PDF-be történő színes küldéshez; kereshető PDF-lehetőség a küldés funkcióhoz F1 Canon másolókartya: olvasó fizikai kartya-hozzáférsi rendszer, amely a hozzáférést az arra felhatalmazottak számára korlátozza C1 másolósi kartya: olvasó fizikai kartya-hozzáférsi rendszer, amely a hozzáférést az F1 kartyaolvasóhoz vagy az uniFLOW MICARD olvasóhoz tartózkonzolként B1 három portos csatlófelület készlet USB alkalmazáshoz: 3 portos USB csatlófelület készlet USB adathordozóhoz A1 ADP fogantyú: a dokumentumadagolóhoz csatlakoztatható, megkönnyítve az üő helyzetű felhasználóknak a hozzáférést A1 FL kazetta: tartalék 550 lapos papírtálcá az összes kazettához Normál talapzat (magasabb típus): a talapzat a szabványos/választható kiegészítővel alál helyezhető a különálló készülék megemeléséhez Normál talapzat (alacsonyabb típus): a talapzat a szabványos/választható kiegészítővel alál helyezhető a különálló készülék megemeléséhez</p>
<p>Nyomtatási mód Nyomtatás felbontása Kétoldalas nyomtatás</p>	<p>Többfunkciós tálcá Szabványos méret: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, SIMT. szabványos méret: 99-216 mm x 140-356 mm), boríték (No.10 (COM10), ISO-B5, Monarch, ISO-C5, DL)</p>	<p>Univerzális küldési funkció-készlet</p>	<p>TIFF (FF), JPEG, PDF, PDF (kompakt), választható kereshető PDF Hírcsenek</p>	<p>Kiegészítő Választható Lehetőségek</p>	<p>Y1 kiegészítő: kiegészítő 550 lapos kazetta D1 boríték-készítőt: lehetővé teszi a boríték betöltését a 2. papírfűtőiserbe H1 tűzfűtőiser: kompakt tűzfűtőiser B1 vonalkódnyomtatás készlet: lehetővé teszi a vonalkódnyomtatást let. Caps technológia használatával A1 Super G3 faxkártya: biztosítja a fax funkciót E1 készlet: a kereshető PDF-be történő színes küldéshez; kereshető PDF-lehetőség a küldés funkcióhoz F1 Canon másolókartya: olvasó fizikai kartya-hozzáférsi rendszer, amely a hozzáférést az arra felhatalmazottak számára korlátozza C1 másolósi kartya: olvasó fizikai kartya-hozzáférsi rendszer, amely a hozzáférést az F1 kartyaolvasóhoz vagy az uniFLOW MICARD olvasóhoz tartózkonzolként B1 három portos csatlófelület készlet USB alkalmazáshoz: 3 portos USB csatlófelület készlet USB adathordozóhoz A1 ADP fogantyú: a dokumentumadagolóhoz csatlakoztatható, megkönnyítve az üő helyzetű felhasználóknak a hozzáférést A1 FL kazetta: tartalék 550 lapos papírtálcá az összes kazettához Normál talapzat (magasabb típus): a talapzat a szabványos/választható kiegészítővel alál helyezhető a különálló készülék megemeléséhez Normál talapzat (alacsonyabb típus): a talapzat a szabványos/választható kiegészítővel alál helyezhető a különálló készülék megemeléséhez</p>
<p>Nyomtatási mód Nyomtatás felbontása Kétoldalas nyomtatás</p>	<p>Kazetták: 64-105 g/m<sup>2</sup> Többfunkciós tálcá: 64-128 g/m<sup>2</sup></p>	<p>FAX MŰSZAKI ADATAI</p>	<p>Választható az összes modellen Super G3 33,6 kbps (akár 3 mp/lap*) Szabványos: 200 x 100 dpi Finom: 200 x 200 dpi Szuperfinom: 200 x 400 dpi Ultrafinom: 400 x 400 dpi</p>	<p>Kiegészítő Választható Lehetőségek</p>	<p>Y1 kiegészítő: kiegészítő 550 lapos kazetta D1 boríték-készítőt: lehetővé teszi a boríték betöltését a 2. papírfűtőiserbe H1 tűzfűtőiser: kompakt tűzfűtőiser B1 vonalkódnyomtatás készlet: lehetővé teszi a vonalkódnyomtatást let. Caps technológia használatával A1 Super G3 faxkártya: biztosítja a fax funkciót E1 készlet: a kereshető PDF-be történő színes küldéshez; kereshető PDF-lehetőség a küldés funkcióhoz F1 Canon másolókartya: olvasó fizikai kartya-hozzáférsi rendszer, amely a hozzáférést az arra felhatalmazottak számára korlátozza C1 másolósi kartya: olvasó fizikai kartya-hozzáférsi rendszer, amely a hozzáférést az F1 kartyaolvasóhoz vagy az uniFLOW MICARD olvasóhoz tartózkonzolként B1 három portos csatlófelület készlet USB alkalmazáshoz: 3 portos USB csatlófelület készlet USB adathordozóhoz A1 ADP fogantyú: a dokumentumadagolóhoz csatlakoztatható, megkönnyítve az üő helyzetű felhasználóknak a hozzáférést A1 FL kazetta: tartalék 550 lapos papírtálcá az összes kazettához Normál talapzat (magasabb típus): a talapzat a szabványos/választható kiegészítővel alál helyezhető a különálló készülék megemeléséhez Normál talapzat (alacsonyabb típus): a talapzat a szabványos/választható kiegészítővel alál helyezhető a különálló készülék megemeléséhez</p>
<p>Nyomtatási mód Nyomtatás felbontása Kétoldalas nyomtatás</p>	<p>UFRII-LT (szabványos) PCL Ser6 (szabványos) PostScript 3 emuláció (szabványos) PCL-benkezeszetek PS-benkezeszetek</p>	<p>ÁLTALÁNOS MŰSZAKI ADATOK</p>	<p>Akár 1000 oldal Max. 500 Max. 499 hívás</p>	<p>Kiegészítő Választható Lehetőségek</p>	<p>Y1 kiegészítő: kiegészítő 550 lapos kazetta D1 boríték-készítőt: lehetővé teszi a boríték betöltését a 2. papírfűtőiserbe H1 tűzfűtőiser: kompakt tűzfűtőiser B1 vonalkódnyomtatás készlet: lehetővé teszi a vonalkódnyomtatást let. Caps technológia használatával A1 Super G3 faxkártya: biztosítja a fax funkciót E1 készlet: a kereshető PDF-be történő színes küldéshez; kereshető PDF-lehetőség a küldés funkcióhoz F1 Canon másolókartya: olvasó fizikai kartya-hozzáférsi rendszer, amely a hozzáférést az arra felhatalmazottak számára korlátozza C1 másolósi kartya: olvasó fizikai kartya-hozzáférsi rendszer, amely a hozzáférést az F1 kartyaolvasóhoz vagy az uniFLOW MICARD olvasóhoz tartózkonzolként B1 három portos csatlófelület készlet USB alkalmazáshoz: 3 portos USB csatlófelület készlet USB adathordozóhoz A1 ADP fogantyú: a dokumentumadagolóhoz csatlakoztatható, megkönnyítve az üő helyzetű felhasználóknak a hozzáférést A1 FL kazetta: tartalék 550 lapos papírtálcá az összes kazettához Normál talapzat (magasabb típus): a talapzat a szabványos/választható kiegészítővel alál helyezhető a különálló készülék megemeléséhez Normál talapzat (alacsonyabb típus): a talapzat a szabványos/választható kiegészítővel alál helyezhető a különálló készülék megemeléséhez</p>
<p>Nyomtatási mód Nyomtatás felbontása Kétoldalas nyomtatás</p>	<p>UFRII-LT: Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2, MAC OS X (10.4.9 vagy újabb) PCL: Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2 PS: Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2, MAC OS X (10.4.9 vagy újabb), MAC OS 9.1 vagy újabb, MAC OS X (10.2.8 vagy újabb), Windows 2000/Server 2003/Server 2008/XP/Vista/7</p>	<p>Bemelegedési idő Csatlófelület típusa</p>	<p>Akár 1000 oldal Max. 500 cím x 32 új címzett 1 óra</p>	<p>Kiegészítő Választható Lehetőségek</p>	<p>Y1 kiegészítő: kiegészítő 550 lapos kazetta D1 boríték-készítőt: lehetővé teszi a boríték betöltését a 2. papírfűtőiserbe H1 tűzfűtőiser: kompakt tűzfűtőiser B1 vonalkódnyomtatás készlet: lehetővé teszi a vonalkódnyomtatást let. Caps technológia használatával A1 Super G3 faxkártya: biztosítja a fax funkciót E1 készlet: a kereshető PDF-be történő színes küldéshez; kereshető PDF-lehetőség a küldés funkcióhoz F1 Canon másolókartya: olvasó fizikai kartya-hozzáférsi rendszer, amely a hozzáférést az arra felhatalmazottak számára korlátozza C1 másolósi kartya: olvasó fizikai kartya-hozzáférsi rendszer, amely a hozzáférést az F1 kartyaolvasóhoz vagy az uniFLOW MICARD olvasóhoz tartózkonzolként B1 három portos csatlófelület készlet USB alkalmazáshoz: 3 portos USB csatlófelület készlet USB adathordozóhoz A1 ADP fogantyú: a dokumentumadagolóhoz csatlakoztatható, megkönnyítve az üő helyzetű felhasználóknak a hozzáférést A1 FL kazetta: tartalék 550 lapos papírtálcá az összes kazettához Normál talapzat (magasabb típus): a talapzat a szabványos/választható kiegészítővel alál helyezhető a különálló készülék megemeléséhez Normál talapzat (alacsonyabb típus): a talapzat a szabványos/választható kiegészítővel alál helyezhető a különálló készülék megemeléséhez</p>
<p>Nyomtatási mód Nyomtatás felbontása Kétoldalas nyomtatás</p>	<p>Más operációs rendszerek: például AS/400, UNIX, Linux és Citrix esetében tekintse meg az elérhető nyomtatási megoldásokat a <a href="http://software.canon-europe.com">http://software.canon-europe.com</a> oldalon. A megoldások közül néhány díjmentes. A SAP készülék típusok a SAP partnereken keresztül érhetők el.</p>	<p>Hálózati protokollok</p>	<p>Faxtovábbítás, kettős hozzáférés, PC fax (csak küldés)</p>	<p>Kiegészítő Választható Lehetőségek</p>	<p>Y1 kiegészítő: kiegészítő 550 lapos kazetta D1 boríték-készítőt: lehetővé teszi a boríték betöltését a 2. papírfűtőiserbe H1 tűzfűtőiser: kompakt tűzfűtőiser B1 vonalkódnyomtatás készlet: lehetővé teszi a vonalkódnyomtatást let. Caps technológia használatával A1 Super G3 faxkártya: biztosítja a fax funkciót E1 készlet: a kereshető PDF-be történő színes küldéshez; kereshető PDF-lehetőség a küldés funkcióhoz F1 Canon másolókartya: olvasó fizikai kartya-hozzáférsi rendszer, amely a hozzáférést az arra felhatalmazottak számára korlátozza C1 másolósi kartya: olvasó fizikai kartya-hozzáférsi rendszer, amely a hozzáférést az F1 kartyaolvasóhoz vagy az uniFLOW MICARD olvasóhoz tartózkonzolként B1 három portos csatlófelület készlet USB alkalmazáshoz: 3 portos USB csatlófelület készlet USB adathordozóhoz A1 ADP fogantyú: a dokumentumadagolóhoz csatlakoztatható, megkönnyítve az üő helyzetű felhasználóknak a hozzáférést A1 FL kazetta: tartalék 550 lapos papírtálcá az összes kazettához Normál talapzat (magasabb típus): a talapzat a szabványos/választható kiegészítővel alál helyezhető a különálló készülék megemeléséhez Normál talapzat (alacsonyabb típus): a talapzat a szabványos/választható kiegészítővel alál helyezhető a különálló készülék megemeléséhez</p>
<p>Nyomtatási mód Nyomtatás felbontása Kétoldalas nyomtatás</p>	<p>imageRUNNER 1730i: akár 30 másolat/percenként (A4) imageRUNNER 1740i: akár 40 másolat/percenként (A4) imageRUNNER 1750i: akár 50 másolat/percenként (A4) Legfeljebb 5 másodperc</p>	<p>Processzor sebesség</p>	<p>400 Mhz 512 MB (megosztott) Nincs (RAM-alapú biztonságos nyomtatás alapkivétel)</p>	<p>Kiegészítő Választható Lehetőségek</p>	<p>Y1 kiegészítő: kiegészítő 550 lapos kazetta D1 boríték-készítőt: lehetővé teszi a boríték betöltését a 2. papírfűtőiserbe H1 tűzfűtőiser: kompakt tűzfűtőiser B1 vonalkódnyomtatás készlet: lehetővé teszi a vonalkódnyomtatást let. Caps technológia használatával A1 Super G3 faxkártya: biztosítja a fax funkciót E1 készlet: a kereshető PDF-be történő színes küldéshez; kereshető PDF-lehetőség a küldés funkcióhoz F1 Canon másolókartya: olvasó fizikai kartya-hozzáférsi rendszer, amely a hozzáférést az arra felhatalmazottak számára korlátozza C1 másolósi kartya: olvasó fizikai kartya-hozzáférsi rendszer, amely a hozzáférést az F1 kartyaolvasóhoz vagy az uniFLOW MICARD olvasóhoz tartózkonzolként B1 három portos csatlófelület készlet USB alkalmazáshoz: 3 portos USB csatlófelület készlet USB adathordozóhoz A1 ADP fogantyú: a dokumentumadagolóhoz csatlakoztatható, megkönnyítve az üő helyzetű felhasználóknak a hozzáférést A1 FL kazetta: tartalék 550 lapos papírtálcá az összes kazettához Normál talapzat (magasabb típus): a talapzat a szabványos/választható kiegészítővel alál helyezhető a különálló készülék megemeléséhez Normál talapzat (alacsonyabb típus): a talapzat a szabványos/választható kiegészítővel alál helyezhető a különálló készülék megemeléséhez</p>
<p>Nyomtatási mód Nyomtatás felbontása Kétoldalas nyomtatás</p>	<p>imageRUNNER 1730i: akár 30 másolat/percenként (A4) imageRUNNER 1740i: akár 40 másolat/percenként (A4) imageRUNNER 1750i: akár 50 másolat/percenként (A4) Legfeljebb 5 másodperc</p>	<p>Méretek (Sz x Mé x Ma)</p>	<p>5,7 hüvelykes monokróm érintőképernyős dönthető LCD kijelző 560 mm x 500 mm x 633 mm 787 mm x 960 mm 1182 mm x 960 mm (teljes konfiguráció tűzfűtőiserrel együtt)</p>	<p>Kiegészítő Választható Lehetőségek</p>	<p>Y1 kiegészítő: kiegészítő 550 lapos kazetta D1 boríték-készítőt: lehetővé teszi a boríték betöltését a 2. papírfűtőiserbe H1 tűzfűtőiser: kompakt tűzfűtőiser B1 vonalkódnyomtatás készlet: lehetővé teszi a vonalkódnyomtatást let. Caps technológia használatával A1 Super G3 faxkártya: biztosítja a fax funkciót E1 készlet: a kereshető PDF-be történő színes küldéshez; kereshető PDF-lehetőség a küldés funkcióhoz F1 Canon másolókartya: olvasó fizikai kartya-hozzáférsi rendszer, amely a hozzáférést az arra felhatalmazottak számára korlátozza C1 másolósi kartya: olvasó fizikai kartya-hozzáférsi rendszer, amely a hozzáférést az F1 kartyaolvasóhoz vagy az uniFLOW MICARD olvasóhoz tartózkonzolként B1 három portos csatlófelület készlet USB alkalmazáshoz: 3 portos USB csatlófelület készlet USB adathordozóhoz A1 ADP fogantyú: a dokumentumadagolóhoz csatlakoztatható, megkönnyítve az üő helyzetű felhasználóknak a hozzáférést A1 FL kazetta: tartalék 550 lapos papírtálcá az összes kazettához Normál talapzat (magasabb típus): a talapzat a szabványos/választható kiegészítővel alál helyezhető a különálló készülék megemeléséhez Normál talapzat (alacsonyabb típus): a talapzat a szabványos/választható kiegészítővel alál helyezhető a különálló készülék megemeléséhez</p>
<p>Nyomtatási mód Nyomtatás felbontása Kétoldalas nyomtatás</p>	<p>imageRUNNER 1730i: akár 30 másolat/percenként (A4) imageRUNNER 1740i: akár 40 másolat/percenként (A4) imageRUNNER 1750i: akár 50 másolat/percenként (A4) Legfeljebb 5 másodperc</p>	<p>Kezelőpanel</p>	<p>400 Mhz 512 MB (megosztott) Nincs (RAM-alapú biztonságos nyomtatás alapkivétel)</p>	<p>Kiegészítő Választható Lehetőségek</p>	<p>Y1 kiegészítő: kiegészítő 550 lapos kazetta D1 boríték-készítőt: lehetővé teszi a boríték betöltését a 2. papírfűtőiserbe H1 tűzfűtőiser: kompakt tűzfűtőiser B1 vonalkódnyomtatás készlet: lehetővé teszi a vonalkódnyomtatást let. Caps technológia használatával A1 Super G3 faxkártya: biztosítja a fax funkciót E1 készlet: a kereshető PDF-be történő színes küldéshez; kereshető PDF-lehetőség a küldés funkcióhoz F1 Canon másolókartya: olvasó fizikai kartya-hozzáférsi rendszer, amely a hozzáférést az arra felhatalmazottak számára korlátozza C1 másolósi kartya: olvasó fizikai kartya-hozzáférsi rendszer, amely a hozzáférést az F1 kartyaolvasóhoz vagy az uniFLOW MICARD olvasóhoz tartózkonzolként B1 három portos csatlófelület készlet USB alkalmazáshoz: 3 portos USB csatlófelület készlet USB adathordozóhoz A1 ADP fogantyú: a dokumentumadagolóhoz csatlakoztatható, megkönnyítve az üő helyzetű felhasználóknak a hozzáférést A1 FL kazetta: tartalék 550 lapos papírtálcá az összes kazettához Normál talapzat (magasabb típus): a talapzat a szabványos/választható kiegészítővel alál helyezhető a különálló készülék megemeléséhez Normál talapzat (alacsonyabb típus): a talapzat a szabványos/választható kiegészítővel alál helyezhető a különálló készülék megemeléséhez</p>
<p>Nyomtatási mód Nyomtatás felbontása Kétoldalas nyomtatás</p>	<p>imageRUNNER 1730i: akár 30 másolat/percenként (A4) imageRUNNER 1740i: akár 40 másolat/percenként (A4) imageRUNNER 1750i: akár 50 másolat/percenként (A4) Legfeljebb 5 másodperc</p>	<p>Méretek (Sz x Mé x Ma)</p>	<p>5,7 hüvelykes monokróm érintőképernyős dönthető LCD kijelző 560 mm x 500 mm x 633 mm 787 mm x 960 mm 1182 mm x 960 mm (teljes konfiguráció tűzfűtőiserrel együtt)</p>		