

SZTE REKTORI HIVATAL- Nyílászárók műszaki állapot felmérés- SZINTENKÉNTI MENNYISÉGE

	Karbonratás tételei	CSAK KÜLSŐ NYZ - PINCE+FSZT+ 1.em+2.em.	m.e.	TELJES homlokzati nyílászárók				TELJES ÖSSZ
				PINCE	FSZT	1. em.	2. em.	
1.	Vakolatjavítás homlokzaton, Ablak párkány melletti részen- káva javítás foltokban	78	db	0	13	19	46	78
2.	Vakolatjavítás homlokzaton, Párkány melletti részen- káva javítás foltokban	10	m2	8,5	1,5	0	0	10
3.	Működő felület javítása, színazonos műgyantás működőjavító anyaggal	0	fm	7,5	0	0	0	7,5
4.	Forrasztások pótlása meglévő épületbádogos szerkezeten, horganyzott vagy horganylemezen	7,1	m	0	2,4	2,3	2,4	7,1
5.	Meglévő mindenféle nyílászáró szerkezet kisebb javítása faanyag-pótlás nélkül, pászítás	34	db	0	19	9	18	46
6.	Ablak- szilikonos mart gumicsik visszarögzítése	6	db	0	4	0	16	20
7.	Ablak- szilikonos mart gumicsik pótlása	13,4	m	0	2	0	13,4	15,4
8.	Ütköző, záró és szegélylécek felszerelése csavarozással Külső függőleges szárnytakaró csere	2	m	0	0	2	0	2
9.	Ajtószerelvények pótlása, cseréje, vasalat javítás/csere	4	db	4	0	0	0	4
10.	Zárak javítása, középnyíló ablakrúdzárjavítása	13	db	0	7	4	2	13
11.	Ablakszerelvények zár, kilincs javítás/ szükség szerinti cserével	9	db	0	6	4	0	10
12.	Ablakszerelvények -szárnyrögzítő kar (leszúró) törés vagy hiány miatti csere BELSŐ SZÁRNYAKNÁL	0	db	0	6	10	3	19
13.	Ablakszerelvények -kitámasztók rögzítése -bélésdeszka alsó széleken	0	db	0	7	5	33	45
14.	Ablakszerelvények -kitámasztók csere	0	db	0	14	8	9	31
15.	Vízvető bontás és csere	17	db	0	4	6	7	17
16.	Meglévő mindenféle nyílászáró szerkezet javítása faanyag- ...pótlással, 0,0008 m ³ -ig, faanyag pótlással Gyantásodás megszüntetése, kivágás utáni faanyagpótlással	11	db	0	9	6	9	24
17.	Tömítések, szilikon tömítőanyaggal Kültéri szilikon -nagy igénybevételnek megfelelő -40 től +80 fokC-ig	0	m	0	74,3	73,6	48	195,9
18.	Tömítések, festhető szilikon tömítőanyaggal Bélésdeszka és tok közötti repedések	0	m	0	69,3	75,2	59,8	204,3
19.	Tömítések, festhető szilikon tömítőanyaggal - Könyöklő és tok közötti repedések	0	m	0	75	76	61	212
20.	Régi tapasz pótlása, horonytisztítással, fában laza részek eltávolításával	140,8	m	0	26,4	61,6	52,8	140,8
21.	Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; (pincében csak ajtók KB)	958,91	m2	13,57	371,41	271	316,48	972,46
22.	Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; simító tapaszolás fafelületen, egyszeri és minden további, tagolatlan felületen Trinát Mestertapasz, -Külső szárnyakon	952,89	m2	19,59	365,41	271	316,48	972,48

23.	Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; simító tapasztolás fafelületen, egyszeri és minden további, tagolatlan felületen Trinát Mestertapasz, belső szárnyak 25%	0	m2	0	30	19,3	34,5	83,8
24.	Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; simító tapasztolás fafelületen, egyszeri és minden további, tagolatlan felületen Trinát Mestertapasz, Bélédszeka m2 10%-a	0	m2	0	5,6	3,9	2	11,5
25.	Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; simító tapasztolás fafelületen, egyszeri és minden további, tagolatlan felületen Trinát Mestertapasz, Könyöklő m2 10%-a	0	m2	0	2,5	2,5	1,8	6,8
26.	Fafelületek alapmázolása és fedőmázolása műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolatlan festék :Színminta lap szerint	952,89	m2	19,59	397,81	332,6	369,28	1119,28
27.	Fafelületek alapmázolása és fedőmázolása műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolatlan felületen.....festék,-csak belső szárnyak-mázolásuk csak javítás esetén Listában	0	m2	0	120	71	142	333
28.	Fafelületek alapmázolása és fedőmázolása műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolatlan felületen, Bélédszeka és könyöklő	0	m2	0	78,3	61,3	38,2	177,8
29.	Szilikát festések, két rétegben, tagolatlan sima felületenglett alap és fedőréteggel Homlokzati káva javítások Pince és Fszjt ajtóknál	22,5	m2	21	1,5	0	0	22,5
30.	Szilikát festések, két rétegben, tagolatlan sima felületenglett alap és fedőréteggel Homlokzati káva javítások ablakoknál	78	db	0	13	19	46	78
31.	Külső fafelületek csiszolása, alapmázolása és fedőmázolása műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolatlan felületen.....festék,- Pince -csak vízvető	12,6	m	12,6	0	0	0	12,6
32.	Fafelületek fedőmázolás felületképzés kialakítása-FLÓDERES felületre többletidő anyag nélkül	51,6	m2	0	0	0	56,2	56,2
33.	Acélfelületek közbenső és átvonó festése, ... festékekkel... mint jelenlegi DÉMÁSZ AJTÓK- (fém csak külső oldalon	15,37	m2	15,37	0	0	0	15,37

Megjegyzés:

A festékek színe minden esetben a színminta szerint.