


Megjegyzések:

- Először a kivésett száraz fészekbe kell elhelyezni az acélgerendák végeit, majd ki kell betonozni a lyukat a jobb együttlépcső érdekében!
- A főtartók min. 20 cm-t feködjenek fel a falazatra!
- A keresztirányú fióktartók min. 10 cm-t kell beerszteni a válaszfalakba!
- A főtárok homloklemezes kapcsolattal, toldásban készülnek.
- Kapcsolódó tervek: **St-02.1 és St-02.2**

Anyagminőségek:

- Beton: C 20/25-X0-F3-16
- Acél: S 235

Megrendelő: SZTE Műszaki Igazgatóság (6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 107.)		Munkaszám: <b>039</b>	
Munka megnevezése: Műtőlámpa rögzítése		Időpont: 2025. március 24.	
Építés helye: SZTE Bőrklinika (6720 Szeged, Korányi fasor 6.)		Terv: kiviteli	
Rajz megnevezése: Acélrács pozíciós elhelyezése és a falra való felfekvése		Lépték: M=1:25	
		Lapméret: A3	
Statikus tervező: Tamás Attila (T- 06/0726)	Aláírás:	Szerkesztő: Becsei Ákos	<b>St-01</b>