

imageRUNNER ADVANCE C2020L

Vagy azzal megegyező műszaki paraméterekkel rendelkező eszköz

A termékek műszaki adatai

MŰSZAKI ALAPADATOK

Típus	Konzol (olvasó/nyomtató külön)
Az eredeti maximális mérete	A3
Másoltméretetek	1-4. kazetta: A3 - A5R, egyedi méret (1. kazetta: 148 × 182 mm - 297 × 457 mm, 2-4. kazetta: 140 × 182 mm - 305 × 457 mm) Kötegdagolás: SRA3 - A5R, egyedi méret (99 × 140 mm - 320 × 457 mm)
Felbontás	Olvasás: 600 dpi x 600 dpi Másolás: 600 dpi x 600 dpi Nyomtató: 600 dpi × 600 dpi, 1200 dpi × 1200 dpi - felére csökkentett sebességgel), 9600 dpi (javítás) × 600 dpi 256 színárnyalat
Másolási/nyomtatósi sebesség	A4: 20 másolat/perc A3: 15 másolat/perc A4R: 20 másolat/perc A5R: 20 másolat/perc
Nagyítás/kicsinyítés	Zoom: 25 - 400% (zoomátfogás 1%-onként)
Első másolat elkészülési ideje	Fekete-fehér: 5,9 másodperc, színes: 8,9 másodperc
Bemelegedési idő	38 mp vagy kevesebb
Több másolat/nyomat	1 - 999 lap
Kétoldalas működés	Normál automatikus
Papírsúly	1. kazetta: 64 - 120 g/m ² , 2-4. kazetta: 64 - 163 g/m ² Kéziadagoló: 64 - 220 g/m ² Kétoldalas: 64 - 120 g/m ²
Papírkapacitás	Normál: 250 lap + 550 lap Kazetták (800 lap) Kézi adagoló: 100 lap Opcionális: 550 lap x 2 kazetta (1100 lap) Maximális papírkapacitás: 2000 lap
Processzor sebessége	0,8 GHz
Memória	RAM: 1 GB + 1 GB (összesen: 2 GB)
Merevlemez-meghajtó	Flash: 4 GB
Kijelző	5,7"-es TFT VGA színes érintőképernyő
Interfész	Ethernet (1000BaseT/100Base-TX/10Base-T), vezeték nélküli LAN (IEEE802.11b/g, opcionális), USB2.0
Hálózati protokollok	TCP/IP (LPD/Port 9100/WSD/IPP/PPS/FTP), IPX/SPX (NDS, Bindery), AppleTalk, IPv4/IPv6 támogatás
Tápellátás	220-240 V 10 A 50/60 Hz
Teljesítményfelvétel	Max. 1,5 kW
Méretetek (szé x mé x ma)	565 mm x 650 mm x 791 mm
Telepítéshez szükséges hely (szé x mé)	846 mm x 1109 mm (több tálca + bővíttet kazetta)

Csak nyomtató: kb. 69 kg
Nyomtató + üveglap: kb. 78 kg
Nyomtató + ADF: kb. 84 kg

Tömeg

NYOMTATÁSI ADATOK

Oldalleíró nyelv(ek) UFR II
PCL5/6 (Canon AG1 PCL nyomtatókészlet esetén opcionális)
Felbontás 600 dpi × 600 dpi, 1200 dpi × 1200 dpi - felére csökkentett
sebességgel), 9600 dpi (javítás) × 600 dpi
PCL betűtípusok 93 Roman, 10 bittérképes, 2 OCR
UFR II: Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows
7/Server 2008 R2, MAC OS X (10.4.9 vagy frissebb)
Támogatott operációs PCL: Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows
rendszer(ek) 7/Server 2008 R2
MAC-PPD: MAC OS 9.1 vagy frissebb, MAC OS X (10.2.8 vagy
frissebb)