



TSZ.:00.366.16.11

2012. április

**2100/2150**

## TL3.0

ÁBRA /m=1:50; 1:5/

The drawing illustrates the dimensions and components of a fire door assembly. The top view shows a square door with a central handle and a frame. Dimensions include a total width of 220 mm, a frame width of 210 mm, and a door width of 205 mm. The height is 215 mm. A side view shows the door's profile with a 210 mm height and a 210 mm width. A detail view shows the door's edge with a 210 mm height and a 210 mm width. The door is labeled 'AJTÓLAP' and the frame is labeled 'VAKTOKBELMÉRET (NM - 2 x 50mm)'. The door's thickness is 85 mm, and the frame's thickness is 85 mm. The door's weight is 385 mm.

## LEÍRÁS / FELSZERELÉS- MENÜ /

Oxigén koncentráció érzékelő által vezérelt (nyíló) minősített tűzszakasz-határ ajtó acél tokkal, szimmetrikus kialakítású acéllemez szárnyakkal, vakolt, ill. burkolt téglá külső falban elhelyezve.

Th= 90 perc

### AJTÓTOK:

Utólag elhelyezett vaktokhoz rögzített, minősített saroktok a teljes falszerkezetet átfogó (állítható) kiegészítéssel horganyzott acéllemezről, a helyszínen színre mázolvá.

Tokszélesség = 385 mm

### AJTÓLAPOK:

Minősített vastagfalcos, dobozszerűen kialakított és hőszigetelt acéllemez szerkezetek.

### FELSZERELÉS :

Zár nélkül  
DORMA TS93 + GSR + EMF1  
kétoldali, hőszigetelt kivitelű fogantyú (gomb)

## SZÍN

## a tok és szárnyak RAL