

HICO-DECUBIMAT 365

Technische Daten

Gerät

REF:	310003
Spannung:	230 VAC 50/60 HZ
Stromaufnahme	35 mA
Leistungsaufnahme:	max 8 W
Stromverbrauch:	max. 0,2 kWh/Tag
Schmelzsicherung:	T 80 mA
Luftstrom:	ca. 5 l/min
Zykluszeit:	10 Minuten
Patientengewicht:	40-120 kg einstellbar
Klassifikation: (IEC 601): SKL II, Typ BF, IPX 0	
Risikoklasse (93/42/EWG):	I
Maße (B x H x T)	ca. 16 x 30 x 12 (cm)
Geräuschpegel:	ca. 23 dB(A)(1m)
Gewicht:	ca. 2,6 kg
Netzkabellänge:	5 m
Umgebungstemperatur:	10-30 °C
Relative Luftfeuchte:	ca. 30-70%
Transport-/Lagertemperatur:	10-40 °C
Luftdruck:	1013 hPa (+/-10%)
Prüfgrundlage:	MDD 93/42/EWG IEC 60601-1

Technische Änderungen vorbehalten.

Matratze

REF:	310500
Anzahl Kammern:	2-Kammersystem
Fülldruck max.:	ca. 230 mbar
Maße (L x B x H)	200 x 90 x 4 (cm)
Gewicht:	ca. 2 kg
Materialien:	PVC; frei von Latex, Schwermetallen und Phthalaten
Umgebungstemperatur:	10-30 °C
Relative Luftfeuchte:	ca. 30-70%
Lagertemperatur:	10-40 °C
Luftdruck:	1013 hPa (+/-10%)

Bezug

REF:	310505
Maße (L x B)	270 x 150 (cm)
Gewicht:	ca. 1 kg
Umgebungstemperatur:	10-30 °C
Relative Luftfeuchte:	ca. 30-70%
Lagertemperatur:	10-40 °C
Luftdruck:	1013 hPa (+/-10%)
Materialien:	Baumwolle