

CO2 inkubátor

Technikai specifikáció:

- **Térfogat (bruttó/hasznos): max. 190 liter/ min. 140 liter**
- Belső méretek (szélesség x magasság x mélység): 530 x 690 x 500 mm
- Külső méretek (szélesség x magasság x mélység): max. 700 x 900 x 750 mm
- Elektropolírozott, hegesztés nélküli 304 rozsdamentes acél belső tér
- Üveg belső ajtó (opcionálisan 4 részre osztott is lehet), fűtött külső ajtó
- Jobb oldali nyitású kivitel (ajtó pántjai a bal oldalon)
- Direkt falfűtés
- **4 db rozsdamentes acél polc** (opcionálisan perforált is lehet)
- Könnyen kivehető polcrendszer
- Hőmérséklet tartomány: környezet + 5°C – 50°C
- Hőmérséklet pontosság: +/- 0,1°C
- Hőmérséklet egyenletesség: +/- 0,3°C
- Független túlfűtés elleni védelem (Beállított hőmérséklet +1 °C)
- Hőmérséklet visszaállása 15 mp ajtónyitás után: átlagosan 4 perc
- CO2 érzékelő: infravörös, automatikus nullázás, páratartalom független
- CO2 tartomány: 0,5 – 20 % CO2
- Pontosság: +/- 0,2 % CO2
- Egyenletesség: +/- 1% CO2
- CO2 szint visszaállása 15 mp ajtónyitás után: átlagosan 5 perc
- Relatív páratartalom: min. 95% (kismértékben állítható az alsó fűtés szabályozásával)
- **Ventilátor nélküli hőlégkeverés**
- **Önsterilizációs ciklus: 125 °C** (10,5 – 13,5 óra)
- Programozható hibajelzések
- **Hiba események tárolása a paraméterekkel (max. 500 esemény)**
- RS 232 csatlakozó
- Tömeg (nettó): max. 105 kg
- **Gyártói nyilatkozat a magyarországi forgalmazói jogosultságról**
- **Tartozék reduktor és nyomásszabályozó**
- **a készülék felhasználási helyre történő szállítása és üzembe helyezése**
- **a készülék meghibásodása esetén a kiszállítás és a javítás megkezdése 2 munkanapon belül**