

SPECIFIKÁCIÓ

Elektrokauter Surtron 120 MONO/BIPOLARE

Bipoláris csipesszel együtt

- nagyfrekvenciás elektrosebészeti készülék

- alkalmas kisebb és közepes műtétek

elvégzéséhez

- programok:

CUT(vágás),

BLEND (vágás-koaguláció együtt),

FORCEPS COAG (felületi, csipesz koaguláció)

,
SOFT COAG (lágú koaguláció nekrosis
hiányában)

és BIPOLAR (bipoláris koaguláció csipesszel).

abszolút megbízható munkakörülményeket

biztosít:

- a készülék kijelzőjén a leadott teljesítmény
digitálisan leolvasható

- a mikrokontroller által az éppen alkalmazott
funkció ellenőrzött

- ergonomikus és biztonságos használatának
köszönhetően szakmailag kitűnő

sebészeti eredményt tesz lehetővé.

- a semleges elektróda érintkezése folyamatosan
ellenőrzött

- a beteg és lemezelektroda érintkezésének
biztonságos ellenőrzése

osztott semleges elektróda segítségével

- a kézidarabról irányíthatóak a kimeneti

funkciók, a kimenő

teljesítmény indítása. Ez lehetővé teszi , hogy a
sebészeti

beavatkozás közben a műtéti területről ne

terelődjön el a figyelem

Jellemzők:

- Minimális invazív sebészet.

- Lehetőség van bipoláris csipesz használatára

- Lehetőség van osztott semleges elektródák

használatára.

- Memóriájában eltárolja az utoljára használt
beállításokat.

- A kimeneti teljesítmény be- és kikapcsolása
lábkapcsolóval és /

vagy kézidarabról.

- a kimeneti teljesítmény digitális beállítása és
kijelzése.

- akusztikus jelzés az intenzitás megjelenésekor.
műszaki adatok:

• CUT Max teljesítmény: 120 W

• BLEND Max: 90 W

• FORCEPS COAG Max teljesítmény: 120 W

• SOFT COAG Max teljesítmény: 60 W-100 W

• BIPOLAR Max: 40 W-80 W

• Frekvencia: 600 KHz

1 415.504,- 527.690,-

2

- Semleges elektróda: F
 - Hálózati feszültség: 115-230 V
 - Hálózati frekvencia: 50-60 Hz
 - Maximális energia fogyasztás: 300 VA
 - Méretek: 254 x 104 x
 - Súly: 5 kg
 - Kontroll: beteg / lemez áramkör ellenőrzése, a leadott teljesítmény ellenőrzése, önkonrtoll szabályozás
 - Biztonság: EN60601-1, EN60601-1-2, EN60601-2-2,
 - Elektromos osztály: A CF; MDD 93/42 / EK osztály: II b
 - Használati utasítás:
- Normál csomag tartalma:
- Autoklázható 2 nyomógombos kézidarab
 - Elektródák (több típus) 10 db
 - Kábel acél semleges elektródához
 - Acél semleges elektróda
 - Vízálló lábkapcsoló
- Méretek: 250 x 100 x 290 mm
 Teljesítmény max. 120 Watt
 Súly: 5 kg
- + Bipoláris működéshez kötelező készlettel
- o Adapter bipoláris működéshez
 - o Bipoláris kábel 3 m
 - o Bipoláris csipesz 20 cm hegy 1 mm
 - 2. Koagulátor bipoláris csipesz 18 cm / 0,3 mm – döntött

Modell: egyenes

Csatlakozó: európai

Hosszúság: 18 cm (7 hüvelyk)

Tipp stílusa: szögzet

Alkalmazás: általános

A hegy mérete: 0,3 mm-es kerek hegyek